



ALPHA GO

全系臻品，从容适配

全新 ALPHA GO 系列，专为家庭暖通系统内的热水循环与暖通设备内置集成配套循环泵的替换量身打造。在给住户带来更舒适采暖体验、实现节能降耗的同时，也为安装人员简化了调试流程、大幅提升换泵效率，无需反复试错即可搭建高效节能的供暖系统。

了解更多信息
www.grundfos.cn



格兰富
GRUNDFOS

点滴皆可为



ALPHA1 GO 细节设计, 迭代焕新, 稳定可靠

强健启动 采用非磁性轴与轴承设计, 可降低杂质、磁性水垢造成泵体堵塞的风险; 同时, 轴承系统可有效抑制水垢堆积。即便水泵发生卡堵, 电机也能以最大扭矩持续重启。	接线简易便捷 ALPHA1 GO 配备免工具连接器, 可在泵体外部完成接线作业。	自排气水泵 ALPHA1 GO 可自动排出泵体内空气, 无需人工手动排气, 为安装人员节省工时。
干转保护 当检测到干转时, ALPHA1 GO 会自动停机, 防止设备损坏, 避免停机失效。	屏幕数值可读 / 参数显示功能 人机交互显示屏可清晰呈现系统运行工况, 实时显示循环泵运行功率, 方便工况监测与参数设定调节。	简单替换锅炉内置UPS, 以及暖通系统内原有循环泵 替代锅炉内循环泵时, 安装人员只需按照 Grundfos GO 应用中 GO 替换功能提供的分步指引, 即可轻松完成替换。

ALPHA2 GO 精研细节, 性能出众, 可靠恒久

全面升级 AUTOADAPT 智能自适应模式, 适配暖气片与地暖系统 AUTOADAPT 智能自适应功能可根据系统负荷持续动态调节, 实现舒适恒温、低能耗运行, 减少机件损耗, 同时简化调试流程。	引导设置 只需在 Grundfos GO 应用中回答若干简单问题, 引导设置即可自动匹配适配的控制模式与设定参数, 进一步优化舒适体验与降低能耗。	趋势数据 可通过 Grundfos GO APP 查看趋势数据, 用户能够长期监测循环泵的运行性能, 分析流量、压力、温度及运行时长的变化规律, 便于快速排查故障。
--	---	--

强健启动 采用非磁性轴与轴承设计, 可降低杂质、磁性水垢造成泵体堵塞的风险; 同时, 轴承系统可有效抑制水垢堆积。即便水泵发生卡堵, 电机也能以最大扭矩持续重启。	空气检测与系统自动排气 水泵具备空气检测功能, 可感应叶轮周围的积气。一旦检测到空气, 泵体将自动脉动运行, 把气体顺利推送至最近的排气装置完成排气。	干转保护 当检测到干转时, ALPHA2 GO 会自动停机, 防止设备损坏, 避免停机失效。
接线简易便捷 ALPHA2 GO 配备免工具连接器, 可在泵体外部完成接线作业。	显示屏参数读取 人机交互显示屏可清晰反馈系统运行状态, 实时显示循环泵流量、扬程及功率, 方便运行监测与参数设定调节。	便捷替换与升级 ALPHA2 GO 可通过 Grundfos GO APP , 完整复刻被替换锅炉内置UPM3、UPM4泵的运行性能, 便捷替换锅炉内置泵或直接替换原系统内的供热循环泵, 实现系统升级。

匠心设计, 覆盖各类家庭供暖需求

ALPHA GO 系列专为家庭暖通应用场合打造, 具备超高运行能效。产品能耗低、运行近乎静音, 且耐温性能优异; 无论日常使用还是严苛工况环境, 每个型号都能稳定可靠运行

ALPHA2 GO 借助 Grundfos GO APP 内的引导式设置功能, 无论是设备换新还是全新安装, 都能快速、精准完成 ALPHA GO 循环泵调试配置。

- 精准匹配控制模式与设定参数
- 优化系统整体运行工况
- 为每户家庭带来更加舒适的体验和节能效果

	ALPHA1 GO	ALPHA2 GO
最大流量*	3.9 m³/h	4.8 m³/h
最大扬程*	8 m	9 m
最大功率输入*	60 W	90 W
供电电压	1 × 220-240 V, 50/60 Hz	1 × 220-240 V, 50/60 Hz
节能等级 (EEI)	≤ 0,20	≤ 0,16 to 0,20*
声压水平 (Lp)	< 25 dB(A)	< 25 dB(A)
防护等级	IP44	IP44 K-version: IPX4D
管路连接*	G1, G1 1/2, G2	G1, G1 1/2, G2
端对端距离*	130 mm, 180 mm	130 mm, 180 mm
环境温度	55 °C	70 °C
液体温度	-10* to 110 °C	-10* to 75 °C
		-10 to 110 °C K-version: -20 to 110 °C
		-10 to 75 °C K-version: -20 to 75 °C

*具体数据取决于型号

主要特点和客户利益	ALPHA1 GO	ALPHA2 GO
升级智能自动适应控制匹配暖气片和地暖系统		•
用于精准调试的引导设置		•
干转保护, 强健启动, 水泵排气	•	•
简单替换设备内置UP3/4循环泵		•
简单替换设备内置UPS定速循环泵	•	
迅速升级系统内独立安装的循环泵	•	•

扫码·设置·即刻启用

Grundfos Go 智能应用是一款数字化工具套件，助你更高效地调试操作 ALPHA GO 系列水泵。无论更换老旧循环泵，还是调试新装设备，这款 APP 都能全程分步指引操作。内置一键替换、引导设置等功能模块，几分钟内即可匹配适配替换泵、完成参数精准设定，确保系统达到最佳运行工况。



通过安卓系统
下载Grundfos GO



通过苹果系统
下载Grundfos GO



扫码关注格兰富家用泵

P/N: 95008049

VERSION: 2026.6

格兰富水泵(上海)有限公司
中国上海市闵行区苏虹路33号
虹桥天地3号楼10层
邮编:201106
销售及售后咨询电话:400 920 6655
www.grundfos.cn

格兰富
GRUNDFOS